

Aufmaß Rolladen

Fax: 05084 60090-90

Mail: ce@rollomat.de

☐ Bestellung	☐ Lieferung	Firma	Sachbearbeiter
☐ Anfrage	☐ Abholung	Straße	Tel.
Datum	Termin / KW	PLZ, Ort	Fax / Mail

[illegible]

Alle Reihenfolgen von links nach rechts (von innen betr.)
Bestellmaße sind Fertigungsmaße. Ab Herstellungsbeginn
werden keine Änderungswünsche mehr berücksichtigt.

Aufgrund der Maßanfertigung sind alle Elemente vom Umtausch ausgeschlossen!

ROLLO-mat® Stand 15.04.2019. Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kästen Vorbau:
FMR 45° (GK 45°)
FMR 90° (GK 90°)
FMR HC (GK-R)
FMR Q (GK-VR)
FME 45° (GKS 45°)
FME 90° (GKS 90°)
FME HC (GKS-R)

Kästen Unterputz:
FMB 45° (UPK 45°)
FMB 90° (UPK 90°)


Kästen Aufsatz:
Elite XT (175, 210, 240)
BlackLine XT (250, 290)

Endleisten:
 3 = Winkelendleiste 2-teilig
 4 = Winkelendleiste 2-teilig mit
 Sicherheitsverschraubung
 5 = Flache Endleiste 60 (Standard)
 6 = Flache Endleiste 45
 7 = Endleiste "Safe"

Zusätzl. Angaben:

- längere Führung
z.B. "HTF + 5"
- untersch. Führung
z.B. "HTF / LHTF"
- 5° Anschnitt

Bohrungen:
0 = ungebohrt (Standard)
1 = von vorn (10,5 mm von AKF)
 erstes Loch 32,5 mm v. Ende
2 = von vorn (15 mm von AKF)
 erstes Loch 150 mm v. Ende
3 = seitlich / 150 mm v. Ende



z.B. Angaben zu:

- Welle: SW40 / SW50 / SW60 (Standard)
- Aufhängertyp / Standard = **SB** (SecuBlock)
BF = Block-Feder-Sicherung (800 N/Stück)
SA1 = PG-Aufhänger mit Halteklammer
SA3 = Alu-Aufhänger beschichtet mit Halteklammer
SA4 = Alu-Aufhänger beschichtet mit Haken
- **BE** (Behang einziehen), **NE** (nicht einziehen)
Standard = eingezogen bis 2 m Elementbreite
- Kombination, Blindkasten
- Maßangaben **+Kasten** / **+Führung**